

Республика Казахстан
050014, г.Алматы ул.Ангарская 103/2
тел./WhatsApp.: +7 776 2 227 711, тел.: 8(727)2 988-588
+7 778 2 227 711, +7 747 2 227 712

Қазақстан Республикасы
050014, Алматы, Ангарская к-сі 103/2
тел./WhatsApp.: +7 776 2 227 711, тел.: 8(727)2 988-588
+7 778 2 227 711, +7 747 2 227 712



**Цены в прайс-листе действительны для региональных складов в городах Астана, Актау, Павлодар, Усть-Каменогорск, Шымкент.
Контакты региональных представителей у менеджеров Компании.**

Прайс-лист на агрегаты, чиллеры, молокоохладители, льдогенераторы, ККБ систем вентиляции, ККБ для выносного холода.

E-mail: info@holodom.com; kz@holodom.com www.holodom.com

**Стоимость агрегата базовой комплектации может меняться в зависимости от типа оборудования и состава агрегата.
Объем камеры указан с учетом наличия качественной теплоизоляции.**

Дата
обновления
20 02 2026

РЕЖИМ РАБОТЫ: Понедельник-Пятница с 7-00 до 16-00 ч. Суббота, Воскресенье - ВЫХОДНЫЕ

**Агрегат (сплит-система) на базе Полугерметичного компрессора FRASCOLD
В комплекте с Воздухоохладителем, электрощитом и пультом управления**



№	Модель	Потребляемая мощность	Параметры камеры: Объем, Температура		Параметры камеры: Объем, Температура		Диаметр трубопровода испарителя мм	Холодопроизводительность кВт. R507	Ед. изм.	Цена тг.
			V=м3	T=°C	V=м3	T=°C				
1	ASP-FH-A16Y-1 К-К	1.8-кВт / 4.0-А	до 20	-5 +5	до 30	0 +5	16 - 8	2.8	КОМПЛ.	1183206
2	ASP-FH-A1.57Y-1 К-К	2.2-кВт / 4.5-А	до 30	-5 +5	до 40	0 +5		3.8	КОМПЛ.	1269924
3	ASP-FH-B1.59.1Y-1 К-К	3.0-кВт / 6.0-А	до 40	-5 +5	до 50	0 +5		4.7	КОМПЛ.	1370028
4	ASP-FH-B210.1Y-1 К-Т	3.6-кВт / 7.0-А	до 50	-5 +5	до 60	0 +5	19 - 8	5.2	КОМПЛ.	1732032
5	ASP-FH-D211.1Y-1 К-Т	4.0-кВт / 8.0-А	до 60	-5 +5	до 80	0 +5		6.1	КОМПЛ.	1844358
6	ASP-FH-D313.1Y-1 К-Т	4.7-кВт / 10-А	до 80	-5 +5	до 100	0 +5	22 - 10	7.3	КОМПЛ.	1986366
7	ASP-FH-D315.1Y-1 К-Т	5.5-кВт / 11-А	до 90	-5 +5	до 110	0 +5		8.4	КОМПЛ.	2064936
8	ASP-FH-D416.1Y-1 К-Т	6.3-кВт / 12-А	до 100	-5 +5	до 125	0 +5	28 - 12	9.5	КОМПЛ.	2197050
9	ASP-FH-D418.1Y-1 К-Т	6.5-кВт / 13-А	до 120	-5 +5	до 150	0 +5		10	КОМПЛ.	2344296
10	ASP-FH-Q521.1Y-1 К-Т	7.0-кВт / 14-А	до 130	-5 +5	до 175	0 +5	28 - 12	11.3	КОМПЛ.	2577096
11	ASP-FH-Q525.1Y-1 К-Т	9.0-кВт / 18-А	до 150	-5 +5	до 200	0 +5		13.5	КОМПЛ.	2820372
12	ASP-FH-Q728.1Y-1 К-Т	10-кВт / 20-А	до 200	-5 +5	до 250	0 +5	35 - 16	15.8	КОМПЛ.	3020580
13	ASP-FH-Q733.1Y-1 К-Т	12-кВт / 24-А	до 220	-5 +5	до 300	0 +5		18.2	КОМПЛ.	3350574
14	ASP-FH-Q936.1Y-1 К-Т	14.5-кВт / 29-А	до 250	-5 +5	до 350	0 +5	35 - 16	21.4	КОМПЛ.	3754482
15	ASP-FH-Q1039.1Y-1 К-Т	14.5-кВт / 29-А	до 300	-5 +5	до 400	0 +5		22.8	КОМПЛ.	3954690
16	ASP-FH-S1242Y-1 К-Т	15-кВт / 30-А	до 300	-5 +5	до 400	0 +5	42 - 22	22.7	КОМПЛ.	4027440
17	ASP-FH-S1552Y-1 К-Т	18-кВт / 35-А	до 350	-5 +5	до 500	0 +5		30.3	КОМПЛ.	4893456
18	ASP-FH-S2056Y-1 К-Т	20-кВт / 40-А	до 400	-5 +5	до 600	0 +5	42 - 22	32.8	КОМПЛ.	5375352
19	ASP-FH-S2563Y-1 К-Т	21-кВт / 42-А	до 450	-5 +5	до 700	0 +5		35.4	КОМПЛ.	5879946
20	ASP-FH-V2571Y-1 P-Т	24-кВт / 48-А	до 600	-5 +5	до 800	0 +5	54 - 28	39.2	КОМПЛ.	6698820
21	ASP-FH-V3084Y-1 P-Т	30-кВт / 60-А	до 700	-5 +5	до 900	0 +5		47.5	КОМПЛ.	7176642
22	ASP-FH-V35103Y-1 P-Н	39-кВт / 80-А	до 900	-5 +5	до 1200	0 +5	54 - 28	56.7	КОМПЛ.	7629438
23	ASP-FH-V35112Y-1 P-Н	39-кВт / 80-А	до 1000	-5 +5	до 1300	0 +5		63.0	КОМПЛ.	9053592
24	ASP-FH-V40123Y-1 P-Н	45-кВт / 90-А	до 1200	-5 +5	до 1500	0 +5	54 - 28	69.2	КОМПЛ.	9411522
25	ASP-FH-Z40126Y-1 P-Н	45-кВт / 90-А	до 1200	-5 +5	до 1500	0 +5		70.0	КОМПЛ.	9673422
26	ASP-FH-Z50140Y-1 P-Н	52-кВт / 100-А	до 1400	-5 +5	до 1700	0 +5	66-35	77.5	КОМПЛ.	10101192
27	ASP-FH-Z50154Y-1 P-Н	53-кВт / 105-А	до 1500	-5 +5	до 1800	0 +5		85.7	КОМПЛ.	11489844
28	ASP-FH-Z50168Y-1 P-Н	57-кВт / 110-А	до 1700	-5 +5	до 2000	0 +5	80 - 35	93.5	КОМПЛ.	12157398
29	ASP-FH-W70206Y-1 P-Н	63-кВт / 125-А	до 2000	-5 +5	до 2500	0 +5		117.0	КОМПЛ.	16112670
30	ASP-FH-W75228Y-1 P-Н	68-кВт / 135-А	до 2200	-5 +5	до 2700	0 +5	80 - 42	124.8	КОМПЛ.	16795356
31	ASP-FH-W80240Y-1 P-Н	73-кВт / 150-А	до 2300	-5 +5	до 2800	0 +5		130.3	КОМПЛ.	17820840
32	ASP-FH-FVRH60160Y-1 P-Т	65-кВт / 130-А	до 1700	-5 +5	до 2000	0 +5	66 - 35	89.3	КОМПЛ.	16577688
33	ASP-FL-A16Y-1 К-Т	1.2-кВт / 2.5-А	до 10	-15 -18	до 5	-22 -25	16 - 8	1.35	КОМПЛ.	1211142
34	ASP-FL-A1.57Y-1 К-Н	1.4-кВт / 3.0-А	до 15	-15 -18	до 10	-22 -25		1.85	КОМПЛ.	1230348
35	ASP-FL-B1.510.1Y-1 К-Н	2.0-кВт / 4.0-А	до 30	-15 -18	до 15	-22 -25	16 - 8	2.65	КОМПЛ.	1337436
36	ASP-FL-D211.1Y-1 К-Н	2.5-кВт / 5.0-А	до 45	-15 -18	до 20	-22 -25		3.15	КОМПЛ.	1545792
37	ASP-FL-D213.1Y-1 К-Н	3.0-кВт / 5.0-А	до 60	-15 -18	до 25	-22 -25	19 - 8	3.8	КОМПЛ.	1663938
38	ASP-FL-D215.1Y-1 К-Н	3.5-кВт / 7.0-А	до 70	-15 -18	до 30	-22 -25		4.25	КОМПЛ.	1686054
39	ASP-FL-D318.1Y-1 К-Т	4.5-кВт / 9.0-А	до 90	-15 -18	до 40	-22 -25	19 - 8	5.4	КОМПЛ.	1989276
40	ASP-FL-D319.1Y-1 К-Т	5.0-кВт / 10-А	до 100	-15 -18	до 45	-22 -25		5.8	КОМПЛ.	2053878
41	ASP-FL-Q425.1Y-1 К-Т	5.7-кВт / 11-А	до 120	-15 -18	до 50	-22 -25	22 - 10	6.6	КОМПЛ.	2305302
42	ASP-FL-Q528.1Y-1 К-Т	6.0-кВт / 12-А	до 170	-15 -18	до 80	-22 -25		8.0	КОМПЛ.	2691168
43	ASP-FL-Q533.1Y-1 К-Т	7.5-кВт / 15-А	до 230	-15 -18	до 90	-22 -25	28 - 12	9.6	КОМПЛ.	2809314
44	ASP-FL-Q736.1Y-1 К-Т	8.0-кВт / 16-А	до 280	-15 -18	до 120	-22 -25		11.5	КОМПЛ.	3075870
45	ASP-FL-Q939.1Y-1 К-Т	9.0-кВт / 18-А	до 300	-15 -18	до 130	-22 -25	12.1	КОМПЛ.	3191106	

46	ASP-FL-S842Y-1 K-T	9,7-кВт / 20-A	до 300	-15 -18	до 130	-22 -25	35 - 16	12.6	КОМПЛ.	3489672
47	ASP-FL-S1052Y-1 K-T	12-кВт / 24-A	до 450	-15 -18	до 200	-22 -25		15.7	КОМПЛ.	4063524
48	ASP-FL-S1556Y-1 K-T	12,5-кВт / 25-A	до 500	-15 -18	до 250	-22 -25		17.3	КОМПЛ.	4487220
49	ASP-FL-S2063Y-1 K-T	15-кВт / 30-A	до 600	-15 -18	до 270	-22 -25		18.5	КОМПЛ.	4732824
50	ASP-FL-V1571Y-1 K-T	16,5-кВт / 33-A	до 800	-15 -18	до 300	-22 -25		21.2	КОМПЛ.	5336358
51	ASP-FL-V2084Y-1 K-T	18-кВт / 36-A	до 900	-15 -18	до 400	-22 -25	42 - 22	24.2	КОМПЛ.	6122640
52	ASP-FL-V25103Y-1 P-T	22-кВт / 44-A	до 1200	-15 -18	до 500	-22 -25		29.8	КОМПЛ.	6725592
53	ASP-FL-V 30112Y-1 P-T	23,5-кВт / 48-A	до 1300	-15 -18	до 600	-22 -25		32.5	КОМПЛ.	6869928
54	ASP-FL-V 30123Y-1 P-T	26-кВт / 55-A	до 1600	-15 -18	до 700	-22 -25		35.4	КОМПЛ.	7431558
55	ASP-FL-Z 30126Y-1 P-T	26-кВт / 55-A	до 1600	-15 -18	до 700	-22 -25		35.8	КОМПЛ.	7678908
56	ASP-FL-Z40140Y-1 P-H	34-кВт / 66-A	до 2200	-15 -18	до 900	-22 -25	54 - 28	42.8	КОМПЛ.	8538522
57	ASP-FL-Z40154Y-1 P-H	37-кВт / 70-A	до 2500	-15 -18	до 1000	-22 -25		47.3	КОМПЛ.	8930208
58	ASP-FL-Z40168Y-1 P-H	40-кВт / 80-A	до 2700	-15 -18	до 1200	-22 -25		51.5	КОМПЛ.	10705890
59	ASP-FL-Z50185Y-1 P-H	42-кВт / 83-A	до 3000	-15 -18	до 1400	-22 -25	57.0	КОМПЛ.	11016678	

**Агрегат для Шоковой заморозки на базе двухступенчатого Полугерметичного компрессора FRASCOLD
В комплекте с Воздухоохладителем, электрощитом и пультом управления**



№	Модель	Потребляемая мощность	Параметры камеры: Объем, Температура		Диаметр трубопровода испарителя мм	Холодопроизводительность квт. При -40 +40с		Ед. изм.	Цена тт.
			V=м3	T=°C		R404A	R507		
60	ASP-FL-2Z30-102.51Y-1 P-H	28-кВт / 55-A	-	-30 /-37 C	42-22	25	26.2	КОМПЛ.	9793896
61	ASP-FL-2Z40-123.62Y-1 P-H	35-кВт / 70-A	-	-30 /-37 C	54-28	30	31.5	КОМПЛ.	11116200
62	ASP-FL-2Z30-102.51Y-2 P-H	56-кВт / 100-A	-	-30 /-37 C	2x42-22	50	52	КОМПЛ.	19587792
63	ASP-FL-2Z40-123.62Y-2 P-H	70-кВт / 140-A	-	-30 /-37 C	2x54-28	60	63	КОМПЛ.	22232400

**Агрегат (сплит-система) на базе Герметичного Спирального компрессора INVOTECH
в комплекте с Воздухоохладителем, электрощитом и пультом управления**



№	Модель	Потребляемая мощность	Параметры камеры: Объем, Температура		Параметры камеры: Объем, Температура		Диаметр трубопровода испарителя мм	Холодопроизводительность квт. R-404a-R507	Ед. изм.	Цена тт.
			V=м3	T=°C	V=м3	T=°C				
64	ASP-IH-YS07E2G-1 K-K	1.3-кВт / 4.5-A 220v	до 15	-5 +5	до 20	0 +5	16-8	1.8	КОМПЛ.	776655
65	ASP-IH-YS11E1G-1 K-K	1.7-кВт / 4.0-A	до 25	-5 +5	до 30	0 +5		2.8	КОМПЛ.	812790
66	ASP-IH-YM34E2S-1 K-K	2.5-кВт / 10-A 220v	до 40	-5 +5	до 50	0 +5	19-8	3.9	КОМПЛ.	980595
67	ASP-IH-YM34E1S-1 K-K	2.5-кВт / 5.5-A	до 40	-5 +5	до 50	0 +5		3.9	КОМПЛ.	975150
68	ASP-IH-YM43E1S-1 K-K	2.8-кВт / 6.0-A	до 50	-5 +5	до 60	0 +5	22-10	4.8	КОМПЛ.	1040490
69	ASP-IH-YM49E1S-1 K-K	3.2-кВт / 7.0-A	до 60	-5 +5	до 70	0 +5		5.4	КОМПЛ.	1196415
70	ASP-IH-YM60E1S-1 K-K	4.0-кВт / 8.0-A	до 90	-5 +5	до 100	0 +5	22-10	6.6	КОМПЛ.	1267200
71	ASP-IH-YM70E1S-1 K-K	4.3-кВт / 9.0-A	до 100	-5 +5	до 110	0 +5		7.8	КОМПЛ.	1329075
72	ASP-IH-YM86E1S-1 K-K	5.2-кВт / 10-A	до 130	-5 +5	до 150	0 +5	28-12	9.7	КОМПЛ.	1480050
73	ASP-IH-YM102E1S-1 K-K	6.5-кВт / 13-A	до 160	-5 +5	до 180	0 +5		11.5	КОМПЛ.	1656765
74	ASP-IH-YM115E1S-1 K-K	7.0-кВт / 14-A	до 180	-5 +5	до 200	0 +5	28-12	12.6	КОМПЛ.	1840410
75	ASP-IH-YM132E1S-1 K-K	8.5-кВт / 17-A	до 220	-5 +5	до 250	0 +5		13.7	КОМПЛ.	1956735
76	ASP-IH-YM158E1S-1 K-K	10.5-кВт / 21-A	до 250	-5 +5	до 280	0 +5	11.5-кВт / 23-A	16.6	КОМПЛ.	2184435
77	ASP-IH-YM182E1S-1 K-K	11.5-кВт / 23-A	до 270	-5 +5	до 320	0 +5		19.1	КОМПЛ.	2487375
78	ASP-IH-YM200E1S-1 K-K	13.5-кВт / 27-A	до 330	-5 +5	до 370	0 +5	35-16	21.6	КОМПЛ.	2559150
79	ASP-IH-YM210E1S-1 K-K	14.5-кВт / 29-A	до 350	-5 +5	до 400	0 +5		23.0	КОМПЛ.	2754675
80	ASP-IH-YM240E1S-1 K-K	16-кВт / 32-A	до 370	-5 +5	до 420	0 +5	35-16	24.0	КОМПЛ.	2825460
81	ASP-IH-YM235E1G-1 K-K	17.5-кВт / 35-A	до 400	-5 +5	до 450	0 +5		26.5	КОМПЛ.	3149685
82	ASP-IH-YM260E1G-1 K-K	18-кВт / 36-A	до 430	-5 +5	до 500	0 +5	42-22	29.4	КОМПЛ.	3583305
83	ASP-IH-YM350E1S-1 K-K	22-кВт / 44-A	до 600	-5 +5	до 700	0 +5		35.6	КОМПЛ.	4324815
84	ASP-IH-YM410E1S-1 K-K	25-кВт / 50-A	до 700	-5 +5	до 800	0 +5	42.0	КОМПЛ.	5045535	
85	ASP-IL-YS07E2G-1 K-K	1.1-кВт / 5.0-A 220v	до 10	-15 -18			12-6	1.0	КОМПЛ.	754380
86	ASP-IL-YS11E1G-1 K-K	1.3-кВт / 3.0-A	до 15	-15 -18				1.6	КОМПЛ.	825165
87	ASP-IL-YM34E2S-1 K-K	1.8-кВт / 10-A 220v	до 25	-15 -18			15-8	2.1	КОМПЛ.	887535
88	ASP-IL-YM34E1S-1 K-K	1.8-кВт / 4.0-A	до 25	-15 -18	до 10	-22 -25		2.1	КОМПЛ.	935550
89	ASP-IL-YM43E1S-1 K-K	2.1-кВт / 4.2-A	до 30	-15 -18	до 15	-22 -25		2.6	КОМПЛ.	986040
90	ASP-IL-YM49E1S-1 K-K	2.4-кВт / 5.0-A	до 40	-15 -18	до 20	-22 -25		2.9	КОМПЛ.	1044945
91	ASP-IL-YM60E1S-1 K-K	2.8-кВт / 5.5-A	до 60	-15 -18	до 25	-22 -25		3.6	КОМПЛ.	1114245

92	ASP-IL-YF25E1S-1 K-K	2.7-кВт / 5.5-А	до 25	-22 -25	до 20	-25 -30	18-8	3.7	КОМПЛ.	1348875
93	ASP-IL-YM70E1S-1 K-K	3.4-кВт / 7.0-А	до 70	-15 -18	до 30	-22 -25		4.2	КОМПЛ.	1291950
94	ASP-IL-YM86E1S-1 K-K	4.0-кВт / 8.0-А	до 80	-15 -18	до 40	-22 -25		5.3	КОМПЛ.	1396395
95	ASP-IL-YM102E1S-1 K-K	4.5-кВт / 9.0-А	до 100	-15 -18	до 50	-22 -25	22-10	6.2	КОМПЛ.	1417680
96	ASP-IL-YF41E1S-1 K-K	4.0-кВт / 8.0-А	до 60	-22 -25	до 40	-25 -30		6.4	КОМПЛ.	1631025
97	ASP-IL-YM115E1S-1 K-K	5.0-кВт / 10-А	до 125	-15 -18	до 60	-22 -25		6.9	КОМПЛ.	1569645
98	ASP-IL-YM132E1S-1 K-K	5.8-кВт / 11-А	до 150	-15 -18	до 80	-22 -25		7.9	КОМПЛ.	1792395
99	ASP-IL-YM158E1S-1 K-K	7.3-кВт / 15-А	до 230	-15 -18	до 100	-22 -25	28-12	9.6	КОМПЛ.	1888425
100	ASP-IL-YM182E1S-1 K-K	8.5-кВт / 17-А	до 300	-15 -18	до 125	-22 -25		10.9	КОМПЛ.	2070585
101	ASP-IL-YM200E1S-1 K-K	9.0-кВт / 18-А	до 330	-15 -18	до 150	-22 -25		12.5	КОМПЛ.	2163645
102	ASP-IL-YM210E1S-1 K-K	9.5-кВт / 19-А	до 350	-15 -18	до 180	-22 -25		13.1	КОМПЛ.	2269080
103	ASP-IL-YM240E1S-1 K-K	11-кВт / 22-А	до 380	-15 -18	до 190	-22 -25		13.9	КОМПЛ.	2413125
104	ASP-IL-YM235E1G-1 K-K	12-кВт / 24-А	до 400	-15 -18	до 200	-22 -25	35-15	14.5	КОМПЛ.	2743290
105	ASP-IL-YM260E1G-1 K-K	13-кВт / 26-А	до 450	-15 -18	до 220	-22 -25		16.1	КОМПЛ.	2845755
106	ASP-IL-YM350E1S-1 K-K	16.5-кВт / 33-А	до 500	-15 -18	до 250	-22 -25	42-18	19.7	КОМПЛ.	3591225
107	ASP-IL-YM410E1S-1 K-K	19-кВт / 37-А	до 550	-15 -18	до 300	-22 -25	42-22	23.5	КОМПЛ.	4246110

Агрегат (сплит-система) на базе Герметичного компрессора ANKANG в комплекте с Воздухоохладителем, электрощитом и пультом управления



№	Модель	Потребляемая мощность	Параметры камеры: Объем, Температура		Параметры камеры: Объем, Температура		Диаметр трубопровода испарителя мм	Холодопроизводительность квт. R-404a-R507	Ед. изм.	Цена тт.
			V=м3	T=°C	V=м3	T=°C				
108	ASP-IH-QR-44-1 K-K	2.7-кВт / 12-А 220v	до 25	-5 +5	до 35	0 +5	15-8	3.1	КОМПЛ.	818235
109	ASP-IH-QR3-44-1 K-K	2.8-кВт / 6.0-А	до 25	-5 +5	до 35	0 +5		3.1	КОМПЛ.	885555
110	ASP-IH-QR3-52-1 K-K	3.2-кВт / 6.5-А	до 30	-5 +5	до 40	0 +5	18-8	3.8	КОМПЛ.	958815
111	ASP-IH-QR3-58-1 K-K	3.6-кВт / 7.0-А	до 40	-5 +5	до 50	0 +5		4.5	КОМПЛ.	0
112	ASP-IH-QR3-62-1 K-K	3.7-кВт / 8.0-А	до 40	-5 +5	до 50	0 +5		4.8	КОМПЛ.	1013760
113	ASP-IH-QR3-74-1 K-K	5.0-кВт / 10-А	до 50	-5 +5	до 60	0 +5	22-10	5.0	КОМПЛ.	1098405
114	ASP-IH-QR3-90-1 K-K	5.5-кВт / 11-А	до 60	-5 +5	до 70	0 +5		5.6	КОМПЛ.	1248390
115	ASP-IH-QR3-112-1 K-K	7.0-кВт / 14-А	до 90	-5 +5	до 100	0 +5		7.4	КОМПЛ.	1332045
116	ASP-IH-QR3-124-1 K-K	7.8-кВт / 16-А	до 100	-5 +5	до 120	0 +5	28-12	8.5	КОМПЛ.	1393920
117	ASP-IH-QR3-134-1 K-K	8.3-кВт / 17-А	до 110	-5 +5	до 125	0 +5		9.0	КОМПЛ.	1506285
118								-25 +40с		
119	ASP-IL-QL3-52-1 K-K	1.9-кВт / 4.0-А	до 20	-15 -18	до 10	-22 -25	16-8	2.0	КОМПЛ.	920205
120	ASP-IL-QL3-62-1 K-K	2.2-кВт / 4.5-А	до 30	-15 -18	до 15	-22 -25		2.4	КОМПЛ.	978120
121	ASP-IL-QL3-74-1 K-K	2.5-кВт / 5.0-А	до 35	-15 -18	до 20	-22 -25	19-8	2.8	КОМПЛ.	1040490
122	ASP-IL-QL3-112-1 K-K	3.5-кВт / 7.0-А	до 70	-15 -18	до 25	-22 -25	22-10	4.2	КОМПЛ.	1140975
123	ASP-IL-QL3-124-1 K-K	4.0-кВт / 8.0-А	до 80	-15 -18	до 35	-22 -25		4.8	КОМПЛ.	1325115
124	ASP-IL-QL3-134-1 K-K	4.4-кВт / 9.0-А	до 90	-15 -18	до 40	-22 -25	28-12	5.3	КОМПЛ.	1397385

Агрегат (сплит-система) на базе Герметичного компрессора DONPER в комплекте с воздухоохладителем, электрощитом и пультом управления

№	Модель	Потребляемая мощность	Параметры камеры: Объем, Температура		Параметры камеры: Объем, Температура		Диаметр трубопровода испарителя мм	Холодопроизводительность квт. R-404a-R507	Ед. изм.	Цена тт.
			V=м3	T=°C	V=м3	T=°C				
125	ASP-CH-NE6213CK-1 K-K	0.8-кВт / 3.0-А			до 10	0 +5	10-6	1.1	КОМПЛ.	484110
126	ASP-CH-NCT6228CK-1 K-K	1.8-кВт / 8.0-А	до 20	-5 +5	до 25	0 +5	12-6	2.2	КОМПЛ.	657360
127	ASP-CH-QR-26-1 K-K	1.8-кВт / 8.0-А	до 20	-5 +5	до 25	0 +5		2.2	КОМПЛ.	660330
128	ASP-CH-QR-35-1 K-K	2.5-кВт/10-А	до 25	-5 +5	до 30	0 +5	12-8	3.6	КОМПЛ.	681120
129	ASP-CH-NCT6240CK-1 K-K	2.5-кВт/10-А	до 25	-5 +5	до 30	0 +5		3.6	КОМПЛ.	682110
130	ASP-CL-NV2192CK-1 K-K	0.9-кВт / 4.0-А	до 5	-15 -18	до 10	-5 -10	10-6	0.90	КОМПЛ.	500445
131	ASP-CL-NV2195CK-1 K-K	1.1-кВт / 5.0-А	до 10	-15 -18	до 15	-5 -10		1.1	КОМПЛ.	569250
132	ASP-CL-NCT2195CK-1 K-K	1.1-кВт / 5.0-А	до 10	-15 -18	до 15	-5 -10	12-6	1.1	КОМПЛ.	584100
133	ASP-CL-NCT2212CK-1 K-K	1.4-кВт / 6.0-А	до 15	-15 -18	до 20	-5 -10		1.5	КОМПЛ.	682605

ККБ систем вентиляции на базе герметичного Спирального компрессора INVOTECH в комплекте с электрощитом



№	Модель	Потребляемая мощность	Размер-мм АхВхН	Диаметр трубопровода испарителя мм	Холодопроизводительность квт. R-407C		Ед. изм.	Цена тт.
					при +5 +50с	при +10 +50с		
134	ASP-IH-YH89T1S-1 K	3.2-кВт / 6.5-А	730x450x1200	19-10	8.3	10.0	КОМПЛ.	771705
135	ASP-IH-YH119T1S-1 K	4.0-кВт / 8.0-А	1010x500x1300	22-10	11.1	13.2	КОМПЛ.	874665
136	ASP-IH-YH150T1S-1 K	4.8-кВт / 10-А	1010x500x1300		14.0	16.7	КОМПЛ.	908820
137	ASP-IH-YH175T1S-1 K	6.0-кВт / 12-А	1440x740x1200		16.4	19.5	КОМПЛ.	1030095

138	ASP-IH-YH200T1S-1	К	7,0-кВт / 14-А	1440x740x1200	28-12	18.7	22.3	КОМПЛ.	1147905
139	ASP-IH-YH230T1S-1	К	7,8-кВт / 16-А	1440x740x1200		21.6	25.7	КОМПЛ.	1240470
140	ASP-IH-YH266T1S-1	К	8,8-кВт / 17-А	1360x600x1700		25.0	29.6	КОМПЛ.	1400355
141	ASP-IH-YH307T1S-1	К	11-кВт / 22-А	1425x600x1600	35-16	28.8	34.2	КОМПЛ.	1469655
142	ASP-IH-YH355T1S-1	К	12-кВт / 24-А	2400x550x1500		33.3	39.5	КОМПЛ.	1701810
143	ASP-IH-YH450T1S-1	К	15-кВт / 30-А	2400x550x1500		42.2	49.0	КОМПЛ.	2179485
144	ASP-IH-YH610T1S-1	К	20-кВт / 40-А	1500x750x1500	42-22	57.2	69.4	КОМПЛ.	2458665
145	ASP-IH-YH720T1S-1	К	24-кВт / 47-А	2400x750x1500		65.7	79.7	КОМПЛ.	2875950

ККБ выносной холод на базе Полугерметичного компрессора FRASCOLD в комплекте с электрошритом



№	Модель	Потребляемая мощность	Размер-мм АxВxН	Диаметр трубопровода испарителя мм	Холодопроизводительность кВт R-507		Ед. изм.	Цена тг.	
					-5 +50с	-10 +50с			
146	ASP-FH-A16Y-1	К	1,6-кВт / 3,5-А	900x400x500	16 - 8	2,8	2,2	КОМПЛ.	896280
147	ASP-FH-A1.57Y-1	К	2,0-кВт / 4,0-А	1200x450x660		3,8	3,0	КОМПЛ.	916068
148	ASP-FH-B1.59.1Y-1	К	2,8-кВт / 6,0-А	1300x500x700		4,7	3,8	КОМПЛ.	1006860
149	ASP-FH-B210.1Y-1	К	3,2-кВт / 6,5-А	1300x500x700	19 - 8	5,2	4,3	КОМПЛ.	1071462
150	ASP-FH-D211.1Y-1	К	4,0-кВт / 8,0-А	1300x500x700		6,1	5,0	КОМПЛ.	1281564
151	ASP-FH-D313.1Y-1	К	4,5-кВт / 9,0-А	1350x550x1290	22 - 10	7,3	6,0	КОМПЛ.	1308918
152	ASP-FH-D315.1Y-1	К	5,5-кВт / 11-А	1350x550x1290		8,4	7,0	КОМПЛ.	1342092
153	ASP-FH-D416.1Y-1	К	5,2-кВт / 10-А	1350x550x1290	28 - 12	9,5	7,7	КОМПЛ.	1374684
154	ASP-FH-D418.1Y-1	К	5,8-кВт / 11-А	1350x550x1290		10	8,3	КОМПЛ.	1513200
155	ASP-FH-Q521.1Y-1	К	5,8-кВт / 11-А	1350x550x1290		11,3	9,2	КОМПЛ.	1603410
156	ASP-FH-Q525.1Y-1	К	7,5-кВт / 15-А	1470x570x1450	35 - 16	13,5	11	КОМПЛ.	1796052
157	ASP-FH-Q728.1Y-1	К	8,5-кВт / 17-А	1500x550x1500		15,8	13	КОМПЛ.	1821078
158	ASP-FH-Q733.1Y-1	К	10,5-кВт / 22-А	2400x550x1500		18,2	15	КОМПЛ.	2126628
159	ASP-FH-Q936.1Y-1	К	12-кВт / 24-А	2400x550x1500	42 - 22	21,4	18	КОМПЛ.	2405988
160	ASP-FH-Q1039.1Y-1	К	13-кВт / 25-А	2400x550x1500		22,8	19,1	КОМПЛ.	2452548
161	ASP-FH-S1242Y-1	К	12-кВт / 24-А	2400x550x1500	54 - 28	22,7	18,5	КОМПЛ.	2509584
162	ASP-FH-S1552Y-1	К	15,5-кВт / 30-А	2400x550x1500		30,3	25,2	КОМПЛ.	2820372
163	ASP-FH-S2056Y-1	К	17-кВт / 34-А	2400x550x1500		32,8	27,2	КОМПЛ.	3109626
164	ASP-FH-S2563Y-1	К	19-кВт / 38-А	2400x550x1500	66 - 35	35,4	28,8	КОМПЛ.	3329040
165	ASP-FH-V2571Y-1	Р	21-кВт / 40-А	2400x800x1500		39,2	31,8	КОМПЛ.	3670674
166	ASP-FH-V3084Y-1	Р	25-кВт / 50-А	2000x800x1500	80 - 42	47,5	38,8	КОМПЛ.	3899982
167	ASP-FH-V35103Y-1	Р	33-кВт / 65-А	2500x800x1600		56,7	46,8	КОМПЛ.	4810230
168	ASP-FH-V35112Y-1	Р	35-кВт / 70-А			63,0	52	КОМПЛ.	5107050
169	ASP-FH-V40123Y-1	Р	41-кВт / 80-А		66 - 35	69,2	57,2	КОМПЛ.	5331702
170	ASP-FH-Z40126Y-1	Р	41-кВт / 80-А			70,0	56,8	КОМПЛ.	5680902
171	ASP-FH-Z50140Y-1	Р	42-кВт / 85-А		80 - 42	77,5	63,1	КОМПЛ.	6091212
172	ASP-FH-Z50154Y-1	Р	45-кВт / 90-А			85,7	69,8	КОМПЛ.	7579386
173	ASP-FH-Z50168Y-1	Р	51-кВт / 100-А		66 - 35	93,5	76,2	КОМПЛ.	7963506
174	ASP-FH-W70206Y-1	Р	59-кВт / 120-А			117	95,5	КОМПЛ.	9781674
175	ASP-FH-W75228Y-1	Р	64-кВт / 125-А			124,8	101,7	КОМПЛ.	10492296
176	ASP-FH-W80240Y-1	Р	67-кВт / 130-А		66 - 35	130,3	106	КОМПЛ.	10928796
177	ASP-FH-FVRH60160Y-1	Р	58-кВт / 110-А			89,3	72,4	КОМПЛ.	11407200
178						-25 +40с	-30 +40с		
179	ASP-FL-A16Y-1	К	1,05-кВт / 2,0-А	560x450x900	12 - 8	1,35	1,0	КОМПЛ.	862524
180	ASP-FL-A1.57Y-1	К	1,3-кВт / 2,5-А	650x450x1100		1,85	1,4	КОМПЛ.	899190
181	ASP-FL-B1.510.1Y-1	К	1,9-кВт / 4,0-А	820x740x1200	16 - 8	2,65	2,0	КОМПЛ.	973104
182	ASP-FL-D211.1Y-1	К	2,5-кВт / 5,0-А	820x740x1200		3,15	2,4	КОМПЛ.	1118604
183	ASP-FL-D213.1Y-1	К	2,7-кВт / 5,5-А	820x740x1200		3,8	3,0	КОМПЛ.	1136646
184	ASP-FL-D215.1Y-1	К	3,0-кВт / 6,0-А	820x740x1200	19 - 8	4,25	3,3	КОМПЛ.	1159926
185	ASP-FL-D318.1Y-1	К	4,2-кВт / 8,5-А	820x740x1200		5,4	4,2	КОМПЛ.	1321140
186	ASP-FL-D319.1Y-1	К	4,5-кВт / 9,0-А	1440x740x1200	22 - 10	5,8	4,6	КОМПЛ.	1325214
187	ASP-FL-Q425.1Y-1	К	4,1-кВт / 8,0-А	1440x740x1200		6,6	5,0	КОМПЛ.	1513782
188	ASP-FL-Q528.1Y-1	К	5,0-кВт / 10-А	1440x740x1200		8,0	6,2	КОМПЛ.	1715736
189	ASP-FL-Q533.1Y-1	К	6,0-кВт / 12-А	1440x740x1200	28 - 12	9,6	7,5	КОМПЛ.	1787904
190	ASP-FL-Q736.1Y-1	К	6,7-кВт / 14-А	1440x740x1200		11,5	9,0	КОМПЛ.	1924674
191	ASP-FL-Q939.1Y-1	К	7,5-кВт / 15-А	1440x740x1200	35 - 16	12,1	9,5	КОМПЛ.	2133612
192	ASP-FL-S842Y-1	К	7,5-кВт / 15-А	1440x740x1200		12,6	9,7	КОМПЛ.	2286678
193	ASP-FL-S1052Y-1	К	10-кВт / 20-А	1500x550x1500		15,7	12,4	КОМПЛ.	2397840
194	ASP-FL-S1556Y-1	К	11,5-кВт / 23-А		35 - 16	17,3	13,6	КОМПЛ.	2573022
195	ASP-FL-S2063Y-1	К	12-кВт / 24-А			18,5	14,2	КОМПЛ.	2891376

196	ASP-FL-V1571Y-1 K	14-кВт / 28-А			21,2	16,7	КОМПЛ.	3561258
197	ASP-FL-V2084Y-1 K	16-кВт / 32-А			24,2	18,7	КОМПЛ.	3855168
198	ASP-FL-V25103Y-1 K	20-кВт / 40-А			29,8	22,7	КОМПЛ.	4209024
199	ASP-FL-V 30112Y-1 K	21-кВт / 42-А		42 - 22	32,5	24,7	КОМПЛ.	4369074
200	ASP-FL-V 30123Y-1 K	23-кВт / 45-А			35,4	26,9	КОМПЛ.	4543092
201	ASP-FL-Z 30126Y-1 K	23-кВт / 45-А			35,8	27,4	КОМПЛ.	4794516
202	ASP-FL-Z40140Y-1 P	26-кВт / 50-А			42,8	33,8	КОМПЛ.	4845732
203	ASP-FL-Z40154Y-1 P	30-кВт / 60-А			47,3	37,4	КОМПЛ.	5207154
204	ASP-FL-Z40168Y-1 P	32-кВт / 65-А		54 - 28	51,5	40,8	КОМПЛ.	5770530
205	ASP-FL-Z50185Y-1 P	34-кВт / 70-А			57	45,1	КОМПЛ.	6459036

ККБ выносной холод на базе герметичного Спирального компрессора INVOTECH в комплекте с электрощитом



№	Модель	Потребляемая мощность	Размер-мм АxВxН	Диаметр трубопровода испарителя мм	Холодопроизводительность квт. R-404-507		Ед. изм.	Цена тт.
					-5 +50c	-10 +50c		
206	ASP-IH-YS07E2G-1 K	1.2-кВт / 5-А 220V	560x450x900		1.7		КОМПЛ.	550440
207	ASP-IH-YS11E2G-1 K	1.6-кВт / 7-А 220V	610x450x1030		2.5		КОМПЛ.	588555
208	ASP-IH-YM34E2S-1 K	2.4-кВт / 10-А 220V	650x450x1100	16-8	4.0	3.4	КОМПЛ.	665280
209	ASP-IH-YM11E1G-1 K	1.6-кВт / 3.5-А	650x450x1100		2.7		КОМПЛ.	625680
210	ASP-IH-YM34E1S-1 K	2.4-кВт / 5.0-А	650x450x1100		4.0	3.4	КОМПЛ.	735570
211	ASP-IH-YM43E1S-1 K	2.6-кВт / 5.0-А	650x450x1100	19-8	4.8	4.0	КОМПЛ.	743490
212	ASP-IH-YM49E1S-1 K	3.1-кВт / 6.0-А	700x450x1000		5.5	4.6	КОМПЛ.	792990
213	ASP-IH-YM60E1S-1 K	3.8-кВт / 7.5-А	1100x450x1200		6.7	5.6	КОМПЛ.	836055
214	ASP-IH-YM70E1S-1 K	4.0-кВт / 8.0-А	1450x550x790	22-10	7.8	6.6	КОМПЛ.	916740
215	ASP-IH-YM86E1S-1 K	4.7-кВт / 10-А	1450x550x790		9.6	8.1	КОМПЛ.	952875
216	ASP-IH-YM102E1S-1 K	6.0-кВт / 12-А	1100x500x1300		11.4	9.6	КОМПЛ.	1136025
217	ASP-IH-YM115E1S-1 K	6.5-кВт / 13-А	1440x740x1200	28-12	12.9	10.8	КОМПЛ.	1285020
218	ASP-IH-YM132E1S-1 K	7.5-кВт / 15-А	1440x740x1200		14.8	12.4	КОМПЛ.	1469655
219	ASP-IH-YM158E1S-1 K	8.8-кВт / 17-А	1500x550x1500		18.2	15.2	КОМПЛ.	1482030
220	ASP-IH-YM182E1S-1 K	10-кВт / 20-А	2400x550x1500		20.4	17.1	КОМПЛ.	1451835
221	ASP-IH-YM200E1S-1 K	12-кВт / 24-А	2400x550x1500		22.4	18.8	КОМПЛ.	1660230
222	ASP-IH-YM210E1S-1 K	13-кВт / 25-А	2400x550x1500	35-16	23.5	19.7	КОМПЛ.	1665675
223	ASP-IH-YM240E1S-1 K	14-кВт / 28-А	2400x550x1500		24.5	20.5	КОМПЛ.	1855755
224	ASP-IH-YM235E1G-1 K	14-кВт / 28-А	2400x550x1500		26.4	22.1	КОМПЛ.	1997325
225	ASP-IH-YM260E1G-1 K	15-кВт / 30-А	2400x550x1500		29.2	24.5	КОМПЛ.	2230470
226	ASP-IH-YM350E1S-1 K	21-кВт / 42-А	1500x800x1500	42-22	42.7	35.3	КОМПЛ.	2799225
227	ASP-IH-YM410E1S-1 P	24-кВт / 47-А	2250x800x1500		49.7	41.0	КОМПЛ.	2818035
					-25 +40c	-30 +40c		
228	ASP-IL-YS07E2G-1 K	1.0-кВт / 6-А 220v	560x450x900		0.84		КОМПЛ.	562815
229	ASP-IL-YS11E2G-1 K	1.2-кВт / 7-А 220v	650x450x1100		1.2		КОМПЛ.	600930
230	ASP-IL-YM34E2S-1 K	1.7-кВт / 10-А 220v	650x450x1100	16-8	2.2	1.7	КОМПЛ.	633105
231	ASP-IL-YM11E1G-1 K	1.2-кВт / 3.0-А	650x450x1100		1.3		КОМПЛ.	624195
232	ASP-IL-YM34E1S-1 K	1.7-кВт / 3.5-А	650x450x1100		2.2	1.7	КОМПЛ.	685575
233	ASP-IL-YM43E1S-1 K	2.2-кВт / 4.5-А	650x450x1100		2.6	2.1	КОМПЛ.	767745
234	ASP-IL-YM49E1S-1 K	2.4-кВт / 5.0-А	650x450x1100		3.0	2.4	КОМПЛ.	777645
235	ASP-IL-YM60E1S-1 K	2.6-кВт / 5.0-А	650x450x1100	19-8	3.7	3.0	КОМПЛ.	788535
236	ASP-IL-YF25E1S-1 K	2.3-кВт / 4.5-А	650x450x1100		4.0	3.1	КОМПЛ.	912780
237	ASP-IL-YM70E1S-1 K	3.5-кВт / 7.0-А	730x450x1200		4.3	3.4	КОМПЛ.	843975
238	ASP-IL-YM86E1S-1 K	4.0-кВт / 8.0-А	1010x450x1200	22-10	5.3	4.2	КОМПЛ.	913275
239	ASP-IL-YM102E1S-1 K	4.1-кВт / 8.0-А	1440x740x1200		6.3	5.0	КОМПЛ.	933570
240	ASP-IL-YF41E1S-1 K	3.5-кВт / 7.0-А	1010x500x1300		6.1	5.0	КОМПЛ.	1087020
241	ASP-IL-YM115E1S-1 K	4.8-кВт / 9.0-А	1200x510x1260		7.0	5.6	КОМПЛ.	1125135
242	ASP-IL-YM132E1S-1 K	5.3-кВт / 11-А	1235x550x1400		8.1	6.5	КОМПЛ.	1224135
243	ASP-IL-YM158E1S-1 K	6.8-кВт / 14-А	1440x740x1200	28-12	10.0	8.0	КОМПЛ.	1387485
244	ASP-IL-YM182E1S-1 K	7.5-кВт / 15-А	1440x740x1200		11.2	9.0	КОМПЛ.	1475100
245	ASP-IL-YM200E1S-1 K	8.0-кВт / 16-А	1425x600x1600		12.3	9.8	КОМПЛ.	1503810
246	ASP-IL-YM210E1S-1 K	8.5-кВт / 17-А	1425x600x1600		12.9	10.3	КОМПЛ.	1509750
247	ASP-IL-YM240E1S-1 K	10-кВт / 20-А	2000x980x1200	35-16	13.4	10.8	КОМПЛ.	1800315
248	ASP-IL-YM235E1G-1 K	11-кВт / 22-А	2000x980x1200		14.4	11.6	КОМПЛ.	1919610
249	ASP-IL-YM260E1G-1 K	11-кВт / 22-А	2000x980x1200		16.0	12.8	КОМПЛ.	1940400
250	ASP-IL-YM350E1S-1 K	14-кВт / 28-А	2400x550x1500	42-19	22.4	17.8	КОМПЛ.	2388870
251	ASP-IL-YM410E1S-1 K	16-кВт / 32-А	2400x550x1500	42-22	26.1	20.7	КОМПЛ.	2698245

ККБ выносной холод на базе Герметичного компрессора ANKANG в комплекте с электрощитом



№	Модель	Потребляемая мощность	Размер-мм АхВхН	Диаметр трубопровода испарителя мм	Холодопроизводительность квт. R-404-507		Ед. изм.	Цена тт.
					-10 +45с	-25 +40с		
252	ASP-IH-QR-44-1 K	2.5-кВт / 12-А 220v	825x450x1000	16-8	3.1	1.4	компл.	624690
253	ASP-IH-QR3-44-1 K	2.5-кВт / 5.0-А	825x450x1000		3.1	1.4	компл.	632115
254	ASP-IH-QR3-52-1 K	3.0-кВт / 6.0-А	950x450x1000	19-10	3.8	1.6	компл.	691515
255	ASP-IH-QR3-58-1 K	3.4-кВт / 7.0-А	950x450x1000	22-10	4.5	1.8	компл.	0
256	ASP-IH-QR3-62-1 K	3.6-кВт / 7.0-А	950x450x1000		4.8	2.0	компл.	723690
257	ASP-IH-QR3-74-1 K	4.6-кВт / 9.0-А	1010x450x1200		5.0	2.6	компл.	832095
258	ASP-IH-QR3-90-1 K	5.0-кВт / 10-А	1010x450x1200		5.6	3.3	компл.	909810
259	ASP-IH-QR3-112-1 K	6.5-кВт / 13-А	1010x500x1300	28-12	7.4	4.0	компл.	956340
260	ASP-IH-QR3-124-1 K	7.3-кВт / 15-А	1025x750x840		8.5	4.5	компл.	994455
261	ASP-IH-QR3-134-1 K	8.0-кВт / 16-А	1235x550x1400		9.0	5.0	компл.	1058310
					-25 +40с	-30 +40с		
262	ASP-IL-QL3-52-1 K	1.6-кВт / 3.5-А	825x450x1000	16-8	2.0	1.5	компл.	692010
263	ASP-IL-QL3-62-1 K	2.0-кВт / 4.0-А	825x450x1000		2.4	1.8	компл.	712305
264	ASP-IL-QL3-74-1 K	2.4-кВт / 5.0-А	950x450x1000	19-8	2.8	2.1	компл.	773685
265	ASP-IL-QL3-112-1 K	3.1-кВт / 6.0-А	950x450x1000	22-10	4.2	3.1	компл.	847935
266	ASP-IL-QL3-124-1 K	3.6-кВт / 7.0-А	1010x450x1200	28-12	4.8	3.6	компл.	971190
267	ASP-IL-QL3-134-1 K	4.0-кВт / 8.0-А	1010x450x1200		5.4	4.1	компл.	1006335

ККБ выносной холод на базе Ротационного компрессора GMCC в комплекте с электрощитом



№	Модель	Потребляемая мощность	Размер-мм ДхШхВ	Диаметр трубопровода испарителя мм	Холодопроизводительность R-22		Ед. изм.	Цена тт.
					-5 +50с			
268	ASP-IH-HSM215-1 K	1.5-кВт / 6.0-А	550x400x500	12-8	2.5-кв (12000-btu)		компл.	230175
269	ASP-IH-PH290-1 K	2.0-кВт / 8.0-А	600x400x520	16-8	3.0-кв (18000-btu)		компл.	259875
270	ASP-IH-PH420-1 K	2.7-кВт / 10.0-А	640x500x590	16-8	4.0-кв (24000-btu)		компл.	287595

Льдогенератор



№	Модель	Потребляемая мощность	Параметры производительности		Диаметр трубопровода испарителя мм	Холодопроизводительность квт. R507	Ед. изм.	Цена тт.
			кг/сут	кг/час				
271	LSP-LQ4-25Y-1000-1 P	4.2-кВт / 9.0-А	1000	41,6	-	6.6	шт	4312935
272	LSP-LV15-71Y-3000-1 P	14-кВт / 28-А	3000	125	-	21.2	шт	7454700
273	LSP-LV25-103Y-5000-1 P	22-кВт / 45-А	5000	208	-	29.8	шт	9673785

Молокоохладитель



№	Модель	Потребляемая мощность	Параметры производительности		Диаметр трубопровода испарителя мм	Холодопроизводительность квт. R-404a-R507	Ед. изм.	Цена тт.
			Vтанка=м3	Tпрод=°C				
274	MSP-HQR-35CK-500	2.2-кВт / 11-А 220v	0.5	+4 +6	-	2.9	шт	1847850

**Чиллер на базе Полугерметичного компрессора Frascold с кожухотрубным испарителем (материал испарителя медь/углеродистая сталь)
Цена указана без гидромодуля.**



№	Модель	Электрические параметры	Параметры производительности R407C (хладоноситель вода)			Параметры производительности R404a R507 (хладоноситель гликолевый раствор)			Размер мм	Ед. изм.	Цена тт.
			Вода: Твх/Твых °C	Мощность Квт (+2C / +50C)	Vжидк. м3/час	Раствор: Твх/Твых °C	Мощность Квт	Vжидк. м3/час			
275	BOY-K-FH S 20 56 Y-1	16-кВт / 30-А	+7 / +12	40	10.3			1520*1500*2500	шт	4970280	

276	BOY-K-FH V 25 71 Y-1	19-кВт / 40-А	+7 / +12	47	10.3					2000*1100*2500	штг	6078990
277	BOY-K-FH V 30 84 Y-1	24-кВт / 50-А	+7 / +12	59	12.8					2000*1100*2500	штг	6460782
278	BOY-K-FH V 35 103 Y-1	29-кВт / 60-А	+7 / +12	70.5	15.5					2300*1200*2500	штг	6881568
279	BOY-K-FH Z 40 126 Y-1	34-кВт / 70-А	+7 / +12	85	23					2400*1400*2500	штг	7657956
280	BOY-K-FH Z 50 140 Y-1	40-кВт / 80-А	+7 / +12	94	23					2100*1500*2500	штг	8731164
281	BOY-K-FH Z 50 154 Y-1	43-кВт / 90-А	+7 / +12	104	23					2100*1500*2500	штг	9246234
282	BOY-K-FH Z 50 168 Y-1	47-кВт / 95-А	+7 / +12	114	25					2100*1500*2500	штг	9634428
283	BOY-K-FH W 70 206 Y-1	57-кВт / 110-А	+7 / +12	144	28					2400*2400*2500	штг	12421044
284	BOY-K-FH W 75 228 Y-1	62-кВт / 125-А	+7 / +12	155	28					2400*2400*2500	штг	12805164
285	BOY-K-FH W 80 240 Y-1	65-кВт / 130-А	+7 / +12	167	30.5					2400*2400*2500	штг	14057628
286	BOY-K-FH Z 40 126 Y-2	68-кВт / 140-А	+7 / +12	170	30.5					2800*2400*2500	штг	14609364
287	BOY-K-FH Z 50 140 Y-2	80-кВт / 160-А	+7 / +12	188	36					3000*2100*2500	штг	16289016
288	BOY-K-FH Z 50 154 Y-2	85-кВт / 170-А	+7 / +12	208	36					3000*2100*2500	штг	17233020
289	BOY-K-FH Z 50 168 Y-2	94-кВт / 180-А	+7 / +12	228	43					3000*2400*2500	штг	18091470
290	BOY-K-FH W 70 206 Y-2	115-кВт / 230-А	+7 / +12	288	50					4800*2400*2500	штг	23829408
291	BOY-K-FH W 75 228 Y-2	122-кВт / 250-А	+7 / +12	310	60					4800*2400*2500	штг	24680874
292	BOY-K-FH W 80 240 Y-2	130-кВт / 260-А	+7 / +12	335	62					4800*2400*2500	штг	27049032
293	BOY-K-FL S 12 42 Y-1	11-кВт / 22-А				0 / -5	23	6.5		1700*1000*2000	штг	4263732
294	BOY-K-FL S 15 52 Y-1	14-кВт / 28-А				0 / -5	30	7.0		1700*1000*2000	штг	4507008
295	BOY-K-FL S 20 56 Y-1	15-кВт / 30-А				0 / -5	33	7.5		1900*1000*2000	штг	4738644
296	BOY-K-FL S 25 63 Y-1	17-кВт / 35-А				0 / -5	35.5	7.5		1900*1000*1500	штг	4891128
297	BOY-K-FL V 25 71 Y-1	18-кВт / 40-А				0 / -5	40	8.0		2000*1000*1500	штг	5786826
298	BOY-K-FL V 30 84 Y-1	22-кВт / 45-А				0 / -5	48	9.8		2300*1000*1500	штг	6219252
299	BOY-K-FL V 35 103 Y-1	28-кВт / 55-А				0 / -5	57	12.8		2800*1000*1500	штг	6650514
300	BOY-K-FL V 35 112 Y-1	39-кВт / 60-А				0 / -5	63.5	12.8		2800*1000*1500	штг	6772734
301	BOY-K-FL V 40 123 Y-1	33-кВт / 65-А				0 / -5	70	15		2600*1200*2500	штг	7678908
302	BOY-K-FL Z 40 126 Y-1	31-кВт / 63-А				0 / -5	71	15		2600*1200*2500	штг	7940808
303	BOY-K-FL Z 50 140 Y-1	35-кВт / 70-А				0 / -5	78	17		2600*1200*2500	штг	8824284
304	BOY-K-FL Z 50 154 Y-1	40-кВт / 80-А				0 / -5	87	20		2600*1200*2500	штг	9350412
305	BOY-K-FL Z 50 168 Y-1	42-кВт / 85-А				0 / -5	95	20		2600*1200*2500	штг	9884688
306	BOY-K-FL Z 50 185 Y-1	49-кВт / 100-А				0 / -5	106	20		3200*1200*2500	штг	10097118
307	BOY-K-FL W 70 206 Y-1	52-кВт / 110-А				0 / -5	117	24		2800*2300*2500	штг	12574110
308	BOY-K-FL W 75 228 Y-1	58-кВт / 115-А				0 / -5	126	24		2800*2400*2500	штг	13323144
309	BOY-K-FL W 80 240 Y-1	60-кВт / 120-А				0 / -5	131	26.6		2800*2400*2500	штг	14326512
310	BOY-K-FL Z 40 126 Y-2	62-кВт / 130-А				0 / -5	142	26.6		2800*2400*2500	штг	17866236
311	BOY-K-FL Z 50 140 Y-2	70-кВт / 140-А				0 / -5	157	29.5		2800*2400*2500	штг	16867524
312	BOY-K-FL Z 50 154 Y-2	78-кВт / 160-А				0 / -5	173	29.5		3000*2400*2500	штг	17792904
313	BOY-K-FL Z 50 168 Y-2	85-кВт / 170-А				0 / -5	189	39		3000*2400*2500	штг	18920238
314	BOY-K-FL Z 50 185 Y-2	98-кВт / 200-А				0 / -5	211	53		3200*2400*2500	штг	19631442
315	BOY-K-FL W 70 206 Y-2	105-кВт / 210-А				0 / -5	235	53		4800*2300*2500	штг	24929388
316	BOY-K-FL W 75 228 Y-2	115-кВт / 230-А				0 / -5	252	62		4800*2400*2500	штг	26696922
317	BOY-K-FL W 80 240 Y-2	118-кВт / 240-А				0 / -5	262	62		4800*2400*2500	штг	27946476

Чиллер на базе Спиральные компрессора INVOTECH с пластинчатым / кожухотрубным испарителем
Цена указана без гидромодуля.



№	Модель	Электрические параметры	Параметры производительности R407C (хладоноситель вода)			Параметры производительности R404a R507 (хладоноситель гликолевый раствор)			Размер мм	Ед. изм.	Цена тг.	
			Вода: Твх/Твых °С	Мощность Квт (+2С / +50С)	Вжидк. м3/час	Раствор: Твх/Твых °С	Мощность Квт	Вжидк. м3/час				
318	BOY-П-ИH YH119T1S-1	4.0-кВт / 8.0-А	+7 / +12	10	1.9				1050*800*800	штг	1583010	
319	BOY-П-ИH YH150T1S-1	5.0-кВт / 10-А	+7 / +12	12,6	2.3				1050*800*800	штг	1593900	
320	BOY-П-ИH YH175T1S-1	6.0-кВт / 12-А	+7 / +12	14,7	3.0				900*800*1000	штг	1758735	
321	BOY-П-ИH YH200T1S-1	6.5-кВт / 13-А	+7 / +12	16,8	3.0				1330*800*800	штг	1953765	
322	BOY-П-ИH YH230T1S-1	7.8-кВт / 16-А	+7 / +12	19,4	3.8				1180*900*1000	штг	2145330	
323	BOY-П-ИH YH266T1S-1	9.5-кВт / 18-А	+7 / +12	22,4	3.8				1180*900*1000	штг	2188890	
324	BOY-П-ИH YH307T1S-1	10-кВт / 20-А	+7 / +12	26	5.4				1430*900*1000	штг	2326005	
325	BOY-П-ИH YH355T1S-1	12-кВт / 24-А	+7 / +12	30	7.2				1300*900*1000	штг	2545290	
326	BOY-П-ИH YH450T1S-1	15-кВт / 30-А	+7 / +12	37	9.1				1300*800*1800	штг	3565485	
327	BOY-К-ИH YH610T1S-1	20-кВт / 40-А	+7 / +12	50	10.3				2100*1000*2000	штг	4548555	
328	BOY-К-ИH YH720T1S-1	26-кВт / 50-А	+7 / +12	59	12.8				2100*1000*2000	штг	4825260	
329	BOY-П-ИH YH450T1S-2	30-кВт / 60-А	+7 / +12	73	15.5				3100*1500*2500	штг	6700320	
330	BOY-К-ИH YH610T1S-2	39-кВт / 80-А	+7 / +12	100	24.7				2100*2000*2500	штг	8661015	
331	BOY-К-ИH YH720T1S-2	52-кВт / 100-А	+7 / +12	118	24.7				2100*2000*2500	штг	9182745	
332	BOY-К-ИH YH450T1S-4	60-кВт / 120-А	+7 / +12	147	28.7				2400*2400*2500	штг	12021075	
333	BOY-К-ИH YH610T1S-4	78-кВт / 160-А	+7 / +12	200	36				3000*2100*2500	штг	14441130	
334	BOY-К-ИH YH720T1S-4	94-кВт / 180-А	+7 / +12	236	43				3000*2100*2500	штг	15587055	
335	BOY-К-ИL YM200E1S-1	9/5-кВт / 18-А				0 / -5	22.0	5.3		1800*900*1500	штг	3367485
336	BOY-К-ИL YSM260E1G-1	13-кВт / 25-А				0 / -5	28.7	7.0		1700*800*1800	штг	4086225

337	BOY-K-IL YM350E1S-1	17-KBT / 35-A				0 / -5	41.4	8.0	2100*1000*2500	шт	4646070
338	BOY-K-IL YM410E1S-1	23-KBT / 45-A				0 / -5	48	9.8	2100*1000*2500	шт	5012865
339	BOY-K-IL YSM260E1G-2	26-KBT / 50-A				0 / -5	57	16.4	2200*1500*2500	шт	7618050
340	BOY-K-IL YM350E1S-2	34-KBT / 70-A				0 / -5	83	16.4	2500*2000*2500	шт	8769915
341	BOY-K-IL YM410E1S-2	45-KBT / 90-A				0 / -5	96	17	2500*2000*2500	шт	9445095